Generatore di corrente R6000-L2 ONE SHOT

Codice del prodotto: R6000

Disponibilità: 1

Prezzo a richiesta: 0481.99713

Short Description GENERATORE DI CORRENTE MONOFASE

Modello performante con scheda AVR. Cilindrata motore 420 cc

Descrizione

Modello performante con scheda AVR.

Modella dotato di telaio doppio rinforzato.

Serbatoio carburante maggiorato.

Dispositivi di sicurezza e prese shuko in dotazione.

Ampia gamma dai 2 Kw ai 6 Kw con quadro di intervento automatico.

DATI TECNICI MOTORE R420

- Tipo: 4 tempi raffreddamento aria, 1 cilindro.

Carburante: benzinacilindrata: 420 ml

- avviamento: elettrico.

GENERATORE

Fraguenza / Tensione - 50 Hz / 230 V

Potenza nominale - 5,5 Kw

Potenza massima - 6,0 Kw

Capacità serbatoio - 25 litri

Autonomia alla massima potenza - 7 ore

Autonomia a mezzo carico - 11 ore

Rumorosità - 72 dBA@ 7 m

Dimensioni - mm 594 x 524 x 554 H

Peso - 78 Kg.

Alternatore con AVR e 100% Avvolgimento in Rame

CONFIGURAZIONE

- Prese 1 x 16A Shuko + 1 x 32A ind. socket
- Uscita DC 12V/8,3A
- Protezione olio
- Protezione da sovraccarico
- Contaore
- Voltmetro
- Frequenzimetro

Carrello DI SERIE