

Arrotolatore automatico da muro K25

Codice del prodotto: 42.8721.9
Disponibilità: 1

Prezzo: € 294,00

Tax Ex: € 240,98

Short Description

ARROTOLATORE A PARETE CON TUBO DA 25 m

Descrizione

Avvolgitubo automatico a parete GEKA® K25

Vantaggio: avvolgimento automatico e comodo svolgimento del tubo flessibile senza nodi.

Il tubo flessibile può essere bloccato in qualsiasi posizione;

inserimento controllato e sicuro del tubo flessibile (retrazione lenta);

Fermatubo regolabile senza attrezzi;

Supporto a parete robusto: girevole a 180°; incluso kit di montaggio (4 tasselli, 4 viti e 4 rondelle in acciaio inox)

Funzione antigoccia per il tubo di alimentazione grazie alla pratica opzione di innesto

Facile da staccare dalla parete;

Completamente assemblato e pronto all'uso;

Dimensioni compatte

Incluso sistema di innesto rapido robusto e di alta qualità e ugello spruzzatore; realizzato in ottone cromato

Pressione di esercizio a +20 °C: 8 bar

Intervallo di temperatura: da +4 °C a +45 °C

Dimensioni: LxPxA cm: 62 x 26 x 43 (incluso supporto)

Dotazione: Ugello spruzzatore GEKA® plus, leggero; Raccordo flessibile GEKA® plus da 1/2" (12,5 mm)

Raccordo flessibile GEKA® plus da 1/2" con arresto acqua; Tappo rubinetto GEKA® plus G3/4,

Tubo flessibile da 25 m + tubo di alimentazione da 2 m